

河川の水質調査・管理、工場排水の調査・管理、
食品加工の調査・管理、醸造・発酵工程の管理、
繊維染色工程の管理、漁場・養殖漁場の水質管理

ペンタイプpH計 SK-660PH

No.6428-00

¥13,000(税込¥13,650)

※pH標準液は別売です。

- 3点キャリブレーション機能付 (pH4.01・pH6.86・pH10.01またはpH9.18)
- ホールド機能
- オートパワーオフ機能
- 自動温度補償(ATC)機能
- センサ感度表示機能
- 安定表示機能
- 防水規格JIS C0920 IPX5に準拠 (濡れた手でも操作可能です。)
- センサ交換可能

測定範囲: pH/2.0~12.0pH 温度/0.0~50.0℃

測定精度: pH/±0.3pH 温度/±1.0℃

分解能: pH/0.1pH 温度/0.1℃

センサ: pH/ガラス電極 温度/サーミスタ

内部液(KCl): 無補充型

電源: ボタン電池LR44 4個

材質: 指示計/ABS樹脂 センサ/ガラス製

寸法・質量: 約(φ)38×(L)171mm 約82g(電池含む)

付属品: 取扱説明書 1部 ボタン電池LR44 4個

ハンドストラップ 1本

消耗品: 交換用センサ No.6431-00 660S ¥7,600(税込¥7,980)



ペンタイプpH計 SK-661PH

No.6429-00

¥14,000(税込¥14,700)

※pH標準液は別売です。

- 3点キャリブレーション機能付 (pH4.01・pH6.86・pH10.01またはpH9.18)
- ホールド機能
- オートパワーオフ機能
- 自動温度補償(ATC)機能
- センサ感度表示機能
- 安定表示機能
- 防水規格JIS C0920 IPX5に準拠 (濡れた手でも操作可能です。)
- センサ交換可能

測定範囲: pH/0.0~14.0pH 温度/0.0~50.0℃

測定精度: pH/±0.2pH 温度/±1.0℃

分解能: pH/0.1pH 温度/0.1℃

センサ: pH/ガラス電極 温度/サーミスタ

内部液(KCl): 無補充型

電源: ボタン電池LR44 4個

材質: 指示計/ABS樹脂 センサ/ガラス製

寸法・質量: 約(φ)38×(L)171mm 約82g(電池含む)

付属品: 取扱説明書 1部 ボタン電池LR44 4個

ハンドストラップ 1本

消耗品: 交換用センサ No.6431-00 660S ¥7,600(税込¥7,980)



河川の水質調査・管理、工場排水の調査・管理、
食品加工の調査・管理、醸造・発酵工程の管理、
繊維染色工程の管理、漁場・養殖漁場の水質管理

ハンディ型pH計 (標準センサ PHP-31付)

SK-620PH

pH

温度

No.6400-00

¥24,000(税込¥25,200)

- 自動温度補償 (ATC) 機能、MAX・MIN記憶機能付
- 3点キャリブレーション機能付 (pH4.01 pH6.86 pH10.01)
- 20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能
- バックライト機能
- RS-232C出力可能 (接続ケーブルはオプション)
- ACアダプタ (オプション) 使用により連続測定可能
- センサ交換可能

測定範囲: pH/0.00~14.00pH 温度/0.0~50.0℃

測定精度: pH/±(0.3+1digit)pH (0~2pH)

±(0.1+1digit)pH (2~12pH)

±(0.4+1digit)pH (12~14pH)

温度/±0.5℃ (at20~30℃)、±0.7℃ (左記以外の温度)

分解能: pH/0.01pH 温度/0.1℃

センサ: pH/ガラス電極 温度/サーミスタ

内部液(KCl): 無補充型

電源: 9V乾電池6F22(006P) 1個またはACアダプタ(オプション)

材質: 指示計: ABS樹脂

センサ: ガラス製

寸法: 指示計: (W)72×(H)182×(D)31.5mm

センサ: φ12×(L)135mm (コード長約1m)

付属品: 取扱説明書 1冊

センサプローブPHP-31 1本

9V乾電池6F22 (006P) 1個 ハードケース 1個

ガラス電極保護ボトル 1個 指示計ビニールカバー 1個

pH標準液 (pH4フタル酸塩 pH7中性りん酸塩 pH10炭酸塩 各1個)

消耗品: 交換用センサ

No.6400-30 PHP-31 ¥10,000 (税込¥10,500)



ハンディ型 pH計

SK-640PH

pH

温度

No.6422-00

No.6423-00

(標準センサ640S-1付)

(指示計のみ)

¥52,000

¥29,200

(税込¥54,600)

(税込¥30,660)

<指示計 SK-640PH>

測定範囲: 温度/0~50℃、pH/0.00~14.00pH

分解能: 温度/0.1℃、pH/0.01pH

電源: 9V乾電池(6F22) 1個またはACアダプタ(オプション)

寸法: 指示計: (W)72×(H)182×(D)31.5mm

質量: 約220g (乾電池含む)

材質: ABS樹脂

<標準センサ 640S-1>

内部液の補充が可能です。

No.6424-00 ¥22,800(税込¥23,940)

仕様詳細はP100をご覧ください。

<投げ込み型センサ 640S-2>

No.6425-00 ¥29,800(税込¥31,290)

仕様詳細はP100をご覧ください。

<特注センサ>

コード長の変更を1m単位で承ります。

詳細は、営業員までお問い合わせください。

<付属品 (SK-640PHセット品) >

①取扱説明書 1冊 ②ハードケース 1個

③9V乾電池6F22(006P) 1個 ④センサプローブ(640S-1) 1本

⑤センサキャップ 1個

⑥pH標準液: pH4フタル酸塩、pH7中性りん酸塩、pH10炭酸塩 各1個

⑦補充内部液 1本 ⑧指示計ビニールカバー 1個



SK-640PH

640S-1

640S-2